PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Tel 0049-(0)2051-9506 5
Fax 0049-(0)2051-9506 69
Mail: piv.velbert@t-online.de

CE
1309

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0347

In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Paniktürverschluss SVP 7000 Air
weitere Artikel siehe Produktmatrix
Ausführung: Typ A für 1-flg. Tür

auf den Markt gebracht unter dem Namen oder der Handelsmarke von

dormakaba Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal

und produziert in der Produktionsstätte

VE.28.0347.1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit laut der Beschreibung in Anhang ZA der Norm

EN 1125:2008

im Rahmen des Systems 1 für die Leistung laut den Angaben in diesem Zertifikat angewendet werden, und dass

die Leistung des Bauprodukts als beständig bleibend bewertet wird.

Produkt Klassifizierungsschlüssel

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	7	6	B	1	4	2	2	A	B

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **29. November 2016** ausgestellt und bleibt gültig, bis entweder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit oder die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich verändert werden, oder bis das Zertifikat von der benannten Zertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgenommen wird.

Stempel Zertifizierungsstelle

D-Velbert, 29. November 2016

PRÜFINSTITUT PIV CE 1309 SCHLÖSSER & BESCHLÄGE

Oliver Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Leiter der Zertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat hat insgesamt 4 Seiten.

Produktmatrix zum
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309-CPR-0347

dormakaba

Zugelassene Schlösser

SVP 7000 Air / Batterie Schloss						
Typ	**Best Nr.**	**PZ**	**RZ**	**Stulp**	**Panik**	**Spannung**
Dornmaß 50mm / Version Frankreich						
SVP7241 Air	70724100	x		20mm	L auswärts	Battery
SVP7243 Air	70724300	x		20mm	L einwärts	Battery
SVP7247 Air	70724700	x		24mm	L auswärts	Battery
SVP7248 Air	70724800	x		24mm	R auswärts	Battery
Dornmaß 55mm						
SVP7251 Air	70725100	x		20mm	L auswärts	Battery
SVP7252 Air	70725200	x		20mm	R auswärts	Battery
SVP7253 Air	70725300	x		20mm	L einwärts	Battery
SVP7254 Air	70725400	x		20mm	R einwärts	Battery
SVP7255 Air	70725500	x		24mm	L einwärts	Battery
SVP7256 Air	70725600	x		24mm	R einwärts	Battery
SVP7257 Air	70725700	x		24mm	L auswärts	Battery
SVP7258 Air	70725800	x		24mm	R auswärts	Battery
Dornmaß 60mm						
SVP7261 Air	70726100	x		20mm	L auswärts	Battery
SVP7262 Air	70726200	x		20mm	R auswärts	Battery
SVP7263 Air	70726300	x		20mm	L einwärts	Battery
SVP6264 Air	70626400	x		20mm	R einwärts	Battery
SVP7265 Air	70726500	x		24mm	L einwärts	Battery
SVP7266 Air	70726600	x		24mm	R einwärts	Battery
SVP7267 Air	70726700	x		24mm	L auswärts	Battery
SVP7268 Air	70726800	x		24mm	R auswärts	Battery
SVP7361 Air	70736100		x	20mm	L auswärts	Battery
SVP7362 Air	70736200		x	20mm	R auswärts	Battery
SVP7363 Air	70736300		x	20mm	L einwärts	Battery
SVP7364 Air	70736400		x	20mm	R einwärts	Battery
SVP7365 Air	70736500		x	24mm	L einwärts	Battery
SVP7366 Air	70736600		x	24mm	R einwärts	Battery
SVP7367 Air	70736700		x	24mm	L auswärts	Battery
SVP7368 Air	70736800		x	24mm	R auswärts	Battery

PRÜFINSTITUT PIV SCHLÖSSER & BESCHLÄGE CE 1309

O. Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Leiter der Zertifizierungsstelle

Produktmatrix zum
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309-CPR-0347

dormakaba

Dornmaß 65mm						
SVP7271 Air	70727100	x		20mm	L auswärts	Battery
SVP7272 Air	70727200	x		20mm	R auswärts	Battery
SVP7273 Air	70727300	x		20mm	L einwärts	Battery
SVP7274 Air	70727400	x		20mm	R einwärts	Battery
SVP7275 Air	70727500	x		24mm	L einwärts	Battery
SVP7276 Air	70727600	x		24mm	R einwärts	Battery
SVP7277 Air	70727700	x		24mm	L auswärts	Battery
SVP7278 Air	70727800	x		24mm	R auswärts	Battery
SVP7371 Air	70737100		x	20mm	L auswärts	Battery
SVP7372 Air	70737200		x	20mm	R auswärts	Battery
SVP7373 Air	70737300		x	20mm	L einwärts	Battery
SVP7374 Air	70737400		x	20mm	R einwärts	Battery
SVP7375 Air	70737500		x	24mm	L auswärts	Battery
SVP7376 Air	70737600		x	24mm	R auswärts	Battery
SVP7377 Air	70737700		x	24mm	L auswärts	Battery
SVP7378 Air	70737800		x	24mm	R auswärts	Battery
Dornmaß 80mm						
SVP7281 Air	70728100	x		20mm	L auswärts	Battery
SVP7282 Air	70728200	x		20mm	R auswärts	Battery
SVP7283 Air	70728300	x		20mm	L einwärts	Battery
SVP7284 Air	70728400	x		20mm	R einwärts	Battery
SVP7285 Air	70728500	x		24mm	L einwärts	Battery
SVP7286 Air	70728600	x		24mm	R einwärts	Battery
SVP7287 Air	70728800	x		24mm	L auswärts	Battery
SVP7288 Air	70728800	x		24mm	R auswärts	Battery
SVP7381 Air	70738100		x	20mm	L auswärts	Battery
SVP7382 Air	70738200		x	20mm	R auswärts	Battery
SVP7383 Air	70738300		x	20mm	L einwärts	Battery
SVP7384 Air	70738400		x	20mm	R einwärts	Battery
SVP7385 Air	70738500		x	24mm	L einwärts	Battery
SVP7386 Air	70738600		x	24mm	R einwärts	Battery
SVP7387 Air	70738700		x	24mm	L auswärts	Battery
SVP7388 Air	70738800		x	24mm	R auswärts	Battery
Zubehör						
SVP-S Air	70790000				I/O Box	12V-24V DC
SVP Air transmitter	70790100				Handsender	Battery

PRÜFINSTITUT SCHLOSSER & BESCHLÄGE PIV CE 1309

O. Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Leiter der Zertifizierungsstelle

Produktmatrix zum
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309-CPR-0347

dormakaba

Stulpausführung

Breiten: 18, 20, 22, 24, 28 mm rund und käntig
Länge: 235, 280 mm
Stulpfinish: Edelstahl

Entfernung

70, 72, 88, 92 mm (Profilzylinder)
74, 78, 90, 94 mm (Rundzylinder)

Nuss

Stahlfeinguss, geteilt Nussvierkant 9 mm

Frontklappe

Feinguss 1.4308
Feinguss 1.4301

Varianten

DIN Links auswärts öffnend
DIN Rechts auswärts öffnend

Panikstangen

DORMA Panikstange PHA 2500

PRÜFINSTITUT PIV SCHLOSSER & BESCHLÄGE CE 1309

O. Troska, Dipl.-Ing. (FH)
Leiter der Zertifizierungsstelle