MPA NRW.

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0432 – CPR – 00026-19

Version 00

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Einsteckschlösser „DORMA SVP 4000 (VB) und SVP 5000 (VB) Next Generation"

Einsteck-Schlösser für 1flügelige Türen
gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 2,

hergestellt durch oder für

DORMA Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal

und hergestellt in den Herstellwerken

gemäß Anlage 1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 12209:2003/AC: 2005-12

entsprechend System 1 angewendet werden und dass

das/die Bauprodukt/e alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt/en.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 09.07.2015 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden, längstens jedoch bis 09.07.2020.

Dortmund, 09.07.2015

Materialprüfungsamt MPA NRW 50 Nordrhein-Westfalen

Dipl.-Ing. Jessen
Leiter der Bereichszertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 2 Anlagen.

Es ersetzt das EG-Konformitätszertifikat Nr. 0432-CPD-0174 vom 13.02.2013

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11142-01-01

Einsteckschlösser „DORMA SVP 4000 (VB) and SVP 5000 (VB) Next Generation"

DORMA SVP 4000 & DORMA SVP 5000

Nr	Artikel Nr.	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Schließblech	Klassifizierung/
1	42xx 43xx	50 - 65mm	70/ 72 mm PZ, 74 mm RZ 22	20 mm 24 mm	Winkelschließblech oder Lappenschließblech	3 X 9 1 0 G 6 B B 2 0
2	52xx 53xx	50 - 65mm	70 /72 mm PZ, 74 mm RZ 22	20 mm 24 mm	Winkelschließblech oder Lappenschließblech	3 X 9 1 0 G 6 B B 2 0