

**Zugelassene Profilzylinder für den Einsatz in Verbindung
mit DORMA M-SVP 2000 und M-SVP 2000 DCW Motorschlössern**

Die DORMA Motorschlösser M-SVP 2000 und M-SVP 2000 DCW dürfen nur mit zugelassenen **Profilzylindern mit Freilauffunktion** kombiniert werden, welche die Kennzeichnung **FZG** (Profilzylinder mit Freilauffunktion für Getriebeschlösser in Fluchttürverschlüssen) tragen!

Folgende Zylinder mit Freilauffunktion wurden von uns getestet und sind zur Verwendung freigegeben:

CES

8710F | CEStronics OMEGA Serie

DOM

Protector | RS 5 FRL | RS 8 FRL | RS Sigma FRL

FCV

700G

GERA

3000

Hartmann Schließtechnik

ZP600 | ZP600WS

KABA/GEGE

ANS2.5 FLRW360 | ANS2.6 FLRW360 | PX. 5 FLRW360 | PX. 6 FLRW360

SimonsVoss

3061FD (nicht AP!)

Schüring

23.201.xx

**Zugelassene Profilzylinder für den Einsatz in Verbindung
mit DORMA M-SVP 2000 und M-SVP 2000 DCW Motorschlössern**

WILKA

- 3606 + 3608 + 3612 + 3682 (NP, W300, CARAT II)
- 3606 + 3608 + 3612 + 3682 (3VE, P3, PR300)
- K366 + K368 (SKG**)
- 1312 + 1382 (NP)
- 1406 + 1408 (NP, HSR, STR, SO, W100, CARAT I)
- 1406 + 1408 (TH6, PR100, P1)
- 1406 + 1408 (TH7)
- 1006 + 1008 (PRIMUS VX)
- 2106 + 2108 + 2112 + 2182 (WZ)
- K406 + K408 (SKG**)
- E807 + E804 + E813 (alle mit Firmware "Basic")
- E907 + E904 + E913 (alle mit Firmware "eLink")

WINKHAUS

Xpert |Xtra | AZ | VS | VS6 | Titan - mit Kupplungstyp "/15"

Für die DORMA Mehrfachverriegelungen M-SVP 3000 und M-SVP 5000 sind keine Freilaufzylinder erforderlich.