

# Druckdatenübernahme

Bitte achten Sie bei der Übermittlung Ihrer Druckdaten auf folgende Hinweise

## Akzeptierte Datenformate

Digitale Daten benötigen wir im **Maßstab 1:1**. Als Druckdaten akzeptieren wir grundsätzlich PDF-Dateien, die mit dem Adobe Acrobat Distiller ab Version 4.05 erzeugt wurden, sowie **TIFF, EPS, PS**, und **JPG** (in hoher Qualität 100%). Für die Bearbeitung und Anpassung von Daten, bei Notwendigkeit, berechnen wir den tatsächlichen Aufwand je angefangene 15 Minuten.

**Andere Datenformate übernehmen wir grundsätzlich nur nach vorheriger Rücksprache.**

## Offene Daten

Wir verarbeiten Layoutdaten aus allen gängigen DTP-Programmen, z.B. **Adobe InDesign & Illustrator** (bis Version CC) oder **Corel Draw** (bis Version X6). Bitte nutzen Sie für die Anlieferung offener Daten die Funktion „Verpacken“ bzw. „für Ausgabe sammeln“, um einen Ordner mit allen für das Layoutdokument benötigten Bildern und Schriften zu erstellen.

Bei EPS- oder anderen Vektor-Dateien müssen alle Schriften in Pfade gewandelt sein oder die Schriften mitgeliefert werden. Bilddaten müssen eingebettet werden oder beiliegen.

Die Lieferung offener Daten ist nur dann sinnvoll, wenn von uns noch Änderungen durchgeführt werden sollen. Bitte kontaktieren Sie uns in diesem Fall und lassen Sie sich vorab ein Angebot erstellen.

## Schriften & Fonts

Um Schriftprobleme zu vermeiden, wandeln Sie Schriften möglichst in Kurven oder Pfade um oder binden Sie alle benutzten Schriften in das pdf ein. TrueType-Schriften wandeln Sie bitte generell in Kurven/Pfade um. Senden Sie uns offene Dateien, verwenden Sie nur Postscript-Schriften, die Sie uns bei der Datenübergabe bitte mitliefern. Nutzen Sie nicht die in manchen

Programmen möglichen Schriftmodifikationen wie fett, kursiv, schattiert usw., da diese Unregelmäßigkeiten im Druck verursachen können.

## Bilder & Farben

**Der Farbmodus für den Offset- und Digitaldruck ist CMYK (kein RGB oder LAB).** HKS-, Pantone- und andere Sonderfarben bilden eigene geschlossene Farbsysteme, die nur bedingt kompatibel zum 4-Farb-Druck sind (CMYK-Modus). Es ist nur eine Annäherung an den betreffenden Farbwert möglich. Dies gelingt je nach Farbwert mal besser, mal schlechter. Daher ist eine

**bzs**

Bavaria Zeitsysteme  
Gesellschaft für integrierte  
Zeit- und Zutrittslösungen mbH

Reproduktion der Farbwerte

im CMYK-Modus nur bedingt möglich.

Für ein bestmögliches Druckergebnis sollten Bilder eine Auflösung von 300 dpi haben, Strichzeichnungen 1200 dpi. Bilder sollten nicht komprimiert werden. Speichern Sie keine ICC-Profile mit ab.

## Endformat & Beschnitt

Bitte erstellen Sie Ihr Druck-PDF ohne Schnittmarken oder anderen Druckmarken. Diese werden von unserer Produktionssoftware automatisch erzeugt.

Das Dokumentenformat für alle Ausweisdruckdaten liegt bei **87,6 mm x 56 mm**. In diesem Format ist eine Beschnittzugabe von umlaufend 1 mm bereits eingerechnet.

Vermeiden Sie bitte schmale Ränder (kleiner als 2,0 mm) und zu nah am Rand platzierte Bilder oder Texte, da es auch hier zu Schneidetoleranzen kommen kann. Wir empfehlen einen Abstand von mindestens 4 mm.

## Datenanlieferung

**E-Mail:** Datenmengen bis 20 MB können Sie uns per E-Mail senden.

**Datenträger:** CD, DVD, USB-Stick

## Proofs & Korrekturabzüge

Nach der Verarbeitung durch unser RIP werden die ausgeschossenen Druckbögen als Formproof ausgegeben und nach druck- und verarbeitungstechnischen Vorgaben geprüft. Zur Druckfreigabe erhalten Sie einen inhaltlich verbindlichen Formproof (Druckfreigabe). Dieser ist nicht farbverbindlich, sondern dient der Kontrolle von Stand und Vollständigkeit der Inhalte.

**Wünschen Sie darüber hinaus einen farbverbindlichen Digitalproof, fertigen wir diesen gern nach Absprache für Sie an.**

## Allgemeine Hinweise

Reklamationen, die auf die Übergabe fehlerhafter Daten zurückzuführen sind, können wir leider nicht anerkennen.